

Motoryacht Blueberry – Linssen Grand Sturdy 500 AC Variotop

BASIS DATEN

LüA x Breite x Tiefgang: ± 16.45 x 4.88 x 1.29 m.

Gewicht/Wasserverdrängung: ± 30.000 kg / ± 30 m³

Durchfahrtshöhe mit gelegtem Mast bis Obenseite Variotop® Parkbügel: ± 4,20 m

Stehhöhe VK/Salon/AK/Steuerhaus: ± 2.00/2.00/2.00/2.00 m.

Maximal empfohlte Personen-Anzahl: 8

2x 5 Zyl. Volvo Penta Diesel, Typ D3-I50 / ZF 45-H / 3,03l : 1 / 2x 112 kW (150 PS), 3000 rpm

Tankinhalt Diesel: ± 2x 1185 ltr.

Tankinhalt Wasser: ± 960 ltr.

Tankinhalt Schwarzwasser: ± 400 ltr.

BASIS LAYOUT

Achterkajüte mit freistehendem Doppelbett, Toilettenraum mit Waschtisch an SB-Seite, Duschaum gekuppelt an Toilettenraum und Schrankraum an BB-Seite. Aan SB-Seite 2 Sitze einschl. Tisch

Geräumige U-förmige Pantry an SB-Seite, Schrankraum, L-Bank an SB-Seite einschl. Clubsessel an BB-Seite L-Dinette

Vorderkajüte mit freistehendem Doppelbett und Schränken, separater Toiletten- und Duschaum. Mittelkabine mit 2 Einzelbetten, wovon ein Bett schiebbar ist, sodass ein Doppelbett entsteht, mit Schublade und Wäscheschrank

Steuerhaus mit luxuriösem Steuerstand und Steuerbank an SB-Seite, Sitzbank an BB-Seite

I.1 EXTERIEUR

Integriertes Schanzkleid rundum Achterdeck

Integrierte Decksboxen, U-förmige Sitzbank mit abschließbarem Teakdeckel und Gasdruckfeder

Linssen Variotop®. Patentiertes, seewasserbeständiges, doppelwandiges/isoliertes, hydraulisches Kabrio.

Einfache "One Touch" Bedienung.

Hydraulisch klappbarer Parkbügel für Variotop® im geöffnetem Zustand. Durch das Klappen vom Parkbügel, kann die maximale Durchfahrtshöhe bis zirka 349 cm. reduziert werden.

Hecktür an SB und BB-Seite zu Badeplattform

Im Spiegel integrierte Treppe mit Teak Deckteilen SB und BB

Teakstufe in Gangborden

I.2 EDELSTAHL

Seereling aus poliertem Edelstahl

Seitenleiter aus poliertem Edelstahl, klappbar in die Relling integriert (BB und SB)

Bugöffnung abschließbar mit Klappteil

Original Linssen Design Edelstahlklampen (8x)

Original Linssen Design Edelstahlklampen auf Badeplattform (2x)

2x Original Linssen Design Edelstahlklampen hinten Seiteneinstieg

Edelstahl Eingangstreppe zu Salondeck mittig, demontabel, ausgeführt mit Antirutsch Stufen einschl. 2 Handgriffe auf Salondeck.

Edelstahl Handläufe auf dem Salondeck

Poliertes Edelstahl Handlaufen an Rückseite Steuerhaus

Polierter Edelstahl Handlaufen am Spiegel

Klappbare Badeleiter aus poliertem Edelstahl an der Badeplattform, mit massiven Teakstufen und Antirutsch-Profilen

Edelstahl-Kantenschutz bei den Pollern vorne, Mitte, hinten, sowie bei den Relingöffnungen in den Gangborden.

1.3 TECHNIK

Hydraulisch senkende Badeplattform mit massiven Teakteilen einschließlich Heavy Duty Kunststoffstoßleiste rundum die Badeplattform und Teil des Schiffes. Mit Fernbedienung. Gewicht Schlauchboot maximal 350 Kg.

Außendusche an Badeplattform mit Warm-/Kaltwasser-Mischarmatur

Bugbeschlag durch kippbare Ankerrolle in Edelstahl Ankerhalter

LED Treppenbeleuchtung in Stufen zur Badeplattform und Stufen von den Gangborden zum Achterdeck

2 elektrische Mooringwinden an den Pollern des Achterdecks. Bedienung durch Deckschalter

LED Deckbeleuchtung (4x) montiert in Deckschiste

Motorraumbelüftung integriert im Rumpf

Linssen DUAL CROSS Motorfundament

Linssen FIS-Bodenträgersystem (Floor Integrated System®) für integrale geschützte Aufnahme der Kabel und Leitungen.

2.1 FARBSYSTEM & DECK VERARBEITUNG

Linssen Zweikomponenten Exterior Coating System

Salon- und Kajütdeck mit Antirutsch-Beschichtung

Originales Linssen Midnight Blue Farbschema:

Rumpf: Midnight Blue

Aufbau: Egg Shell White

Wasserlinie: Egg Shell White

Antifouling: Schwarz

Wieling: Beige

Variotop: Sonnenland Bleu

Glas Salonfenster/Steuerhaus/Ventilations-Fluchtluke: "Smoke Grey" getönt

Bewuchshemmendes, umweltfreundliches Antifouling auf Unterwasserschiff, Farbe schwarz

Besonders pflegeleichte Zweikomponenten-Oberflächenversiegelung im Maschinenraum

2.2 TEAKDECK

Original LINSSEN Teakdeck auf Vordeck und Gangborde

Original LINSSEN Teakdeck auf Achterdeck, Trittstufen am Spiegel und Ventilations-/Fluchtluke.

Original LINSSEN Teakdeck auf Kajütendeck

3.1 TECHNIK

Edelstahl Steuerrad mit Teak Reifen am Steuerstand

Hydraulische Steuerung

Magnus Master Stabilisierungssystem (elektrisch 230 V oder 400 V) zur Dämpfung der Schiffsbewegungen.

Völlig einklappbar. System ist wartungsfrei und hat eine elektronische CANbus Steuerung mit "Three Term Controller" (Rotationsecke, Rotationsgeschwindigkeit und Beschleunigung). Die digitale Anzeige sorgt für

einfache Bedienung (parken/stabilisieren) und Indikation über Rotorstand. Getriebe der Motoren sind gekuppelt

am Steuersystem wodurch die Rotoren automatisch zum parken Position gehen im Leerlauf und beim

zurückschlagen.

Bugschraube 400V/7,5 kW. Angetrieben durch den Generator, lange Betriebszeit möglich, ausgestattet mit Soft-Start. Die Bugschraube kann eine Dauerleistung von 7,5 kW und eine Spitzenleistung von 11 kW liefern.

Bugschraube ausgeführt mit proportionaler (stufenlose) Steuerung

Heckschraube 400V/7,5 kW. Angetrieben durch den Generator, lange Betriebszeit möglich, ausgestattet mit Soft-Start.

Die Heckschraube kann eine Dauerleistung von 7,5 kW und eine Spitzenleistung von 11 kW liefern.

Heckschraube ausgeführt mit proportionaler (stufenlose) Steuerung

Elektronische Twin Motorbedienung am Steuerstand

Chiller Klima-Anlage im ganzen Schiff durch Kompressor mit variabler Geschwindigkeit und Inverter Technologie, kein Startstrom und Geräuscharm, mit einer Gesamtkapazität von 50.000 BTU.

Einschl. zweite 230V./16A Landstromanschluss mit Landstromkabel, 25 Mtr. 50% von Kühl-Kapazität ist verfügbar über 16A Landstromanschluss (Eco 1 und 2 Position). Völlige Kühl-Kapazität ist verfügbar über Generator

Linssen Yachts Warmwasserheizung komplett mit Radiatoren in der Vorderkajüte, Dinette/Salon, Mittelkabine, Achterkajüte und Steuerhaus. Thermostatisch regulierbar pro Raum.

Elektrisch betätigtes Ventil für den Lufteinlass einer Klimaanlage

Moderne Kraftstofftanks mit Inspektions/Reinigungsöffnung

Magnetischer Niveaumesser in den Kraftstofftanks für direkte Volumen-Ablesung

Separater zweiter (1x pro Motor) Kraftstoffgrobfilter mit Wasserabscheider, pro Motor

Doppelter Kraftstofffilter mit Umschaltung (2x)

Elektrische Seeventile ersetzen.

Linssen Yachts Schraubenwellenanlage "hydrolubricated"

Verbindung zwischen Motor/Welle durch homokinetische Kupplung und Staudrucklager

Geräuscharme Schrauben

LED Maschinenraumbelichtung mit Schalter und Kontrolllicht im Hauptschaltpaneel

Maschinenraumzugang durch Klapptreppe zwischen den Motoren und Handgriff gegen die Einstiegs Luke

Automatische Feuerlöschinstallation im Maschinenraum

Schalldämmpaket bestehend aus einem geräuschabsorbierenden sowie einem entdröhnenden Paket

Luke über dem Maschinenraum elektrisch bedienbar für einfachen Zugang und Inspektion von Filtern usw.

3.2 BORDWASSER

Automatisches Bordwasserdrucksystem, einschließlich soliden Kunststoff- Bordwassertanks mit Inspektions-/Reinigungsöffnung einschl. analoge Niveau Indikation

2x Automatische Wasserpumpe einschließlich Ausdehnungsgefäß für Bordwassersystem.

Warmwasserbereiter, **Boiler 80 liter** 230 V / 1200W Hezelement im Boiler montiert

Schwarzwassertankinstallation mit "Dockside Discharge" Absaugstutzen im Gangbord einschließlich analoge Niveau Indikation

Alle Grauwasserabflüsse (Waschbecken und Duschabfluss) direkt außenbords.

Abflusspumpe(n) Dusche(s) ausgeführt mit Zeitrelais.

Schwarzwasserpumpe für "Direct-Discharge", ausgeführt mit Timer, sodass die Pumpe sich nach 10 Minuten automatisch ausschaltet.

Deckwaschpumpe einschließlich Schlauch und Spritzpistole mit Anschluss bei der Badeplattform

Elektrische Lenzanlage in Bilge Maschinenraum, Vorderkajüte und Achterkajüte. Ausgeführt mit automatischem Schwimmschalter und Warnanlage. 3x Pumpe 100L/min.

Zusätzliche lose elektrische Lenzpumpe ausgestattet mit Abfluss-Schlauch und Stromversorgungskabel

3.3 ELEKTRO & ELEKTRONIK

Linssen Yachts ICCCESS Hauptschaltpanelen, 1x im Salon und 1x im Steuerstand, für Bedienung von wichtigen Funktionen und Auslesung von Füllstände

Elektrisches Bordnetz in 12 V. ausgeführt mit automatischer Hauptsicherung und mit separaten Sicherungen für alle Verbraucher

230V. / 16A Landstromanschluss inkl. galvanischer Isolator, FI- Schalter und automatische Sicherungsschutz-Endgruppen mit Kontrollleuchten und Landstromkabel, 25 Mtr.

Bordnetz ausgeführt mit fernbedientem Hauptschalter

Bordnetz 12 V. mit 6 Bordnetz Batterien, wartungsfreien "Super Cycle" AGM 170 Ah.

Startnetz 12 V mit 1 wartungsfreie "Super Cycle" AGM Bordnetz Batterie 170 Ah.

Service-Netz 12 V mit 1 wartungsfreie "Super Cycle" AGM-Batterie 170 Ah. für von Variotop, Parkbügel, Ankerwinde, Passerelle, Mooringwinchen und hydraulisch absenkbarer Badeplattform.

Automatisches Batterielader/Umformer Typ Victron Quattro 12/3000 mit Batterieümonitor. Das Ladegerät hat einen maximalen Ladestrom von 120A, die maximale Ausgangsleistung des Wechselrichters beträgt 3000W.

Generator ONAN, 400V/17,5 kW, in geräuschabsorbierender Kapsel. Vorrangschaltung

Landanschluss/Generator und umgekehrt. Start/Stop auf Steuerstand.

3.4 INSTRUMENTE & NAVIGATION

2x Raymarine Axiom XLI6, 16" Multifunktional Farben Display mit Touchscreen-Bedienung und Wi-Fi am Steuerstand

UKW-Anlage Typ Raymarine Ray90 mit Klasse D "Digital Selective Calling" (DSC) am Steuerstand einschließlich Antenne im Mast

AIS 700 Sender/Empfänger (Automatic Identification System) integriert auf Radar/Kartenplotter Display.

Raymarine **Quantum 2 (Doppler) CHIRP Radar** Antenne im Mast

Raymarine DST810 Triducer mit Auslesung von Tiefe, Log und Außenwassertemperatur auf Axiom Displays

Raymarine **Autopilot** mit p70RS Display am Steuerstand (einschl. Kurscomputer/Ruderstandsanzeige/Kompass-Sonde)

Raymarine Tiller Steuerung, ergonomisch positioniert für Steuerposition/Steuerbank

Raymarine RMK-10 Remote Keypad für komplette Tastenbedienung von Axiom display.

2x Motorinstrumentenpaneel mit Drehzahlmesser, Betriebsstundenzähler und Multifunktionsanzeige mit Spannungsanzeige mit Alarm, Temperaturanzeige mit Alarm und Öldruckanzeige mit Alarm

Auslesung der Motorfunktionen auf Multifunktional Display Raymarine.

Kraftstoff-Zufuhr zu Motoren abschliessbar vom Dinettebänke.

Druckluftthorn mit Bedienung am Steuerstand

LED Navigationsbeleuchtung: SB und BB-Seite am Aufbau, Hecklicht, Toplicht im Mast und Ankerbeleuchtung

Navionics Gold XL9 Seekarte Typ 46XG, West Europa

3.5 AUSSTATTUNG EXTERIEUR RUMPF

Original Linssen Kunstfaser Wieling mit Edelstahl Spannschraube, Farbe Beige

Heavy Duty **elektrische Ankerwinde** Lewmar VX-Series, Typ VX3 mit integrierten Edelstahl Ankerrollen, Ankerhalterung, Mooringbeschlag und Deckschalter.

Drahtlose Fernbedienung/Kettenzähler für Ankerwinde

Hochglanzpolierter Edelstahl **30 Kg. Bruce-Anker** AISI-316

Ankerkette 100m. 10 mm.

3.7 AUSSTATTUNG EXTERIEUR AUFBAU

Edelstahl Scheibenwischeranlagen in Steuerhaus SB, mitten und BB, bedienbar mit Tipptasten geeignet für zwei Geschwindigkeiten, selbst parkend, 3-Stufen Intervall 25, 50 und 75% und Wisch/Wasch. Einschl. eingebaute Wahlmöglichkeit für synchron laufen der Scheibenwischer, bei niedrige Geschwindigkeit

Scheibensprühanlage Steuerhaus für 3 Scheibenwischer

Original Linssen Design Mast mit zwei Rahe auf Salondeck, pulverbeschichtet in Aufbaufarbe, ausgeführt mit Augen und Klampen zwischen den Rahen für Flaggenleine

Deckbeleuchtung mit zwei Lichtpunkten im Mast

Automatischer Suchscheinwerfer mit Edelstahlgehäuse im Mast, Bedienung am Steuerstand

Elektrische Mastlege Installation einschl. Bedienung am Steuerstand.

Achterdeckbeleuchtung mit zwei Lichtpunkten im Variotop® Parkbügel.

Aussentisch ausgeführt mit **elektrisch verstellbaren** Tischbeinen (Aluminium anodisiert) einschl. Matratze für "Lounge-Funktion"

3.8 FENSTER

Aluminium Ventilations-/Fluchtluk mit "Smoke Grey" getöntem Glas in der VK, ausgeführt mit Verdunklungsrollo-Vorhang mit integriertem Gitter

Aluminium Ventilations-/Fluchtluk mit "Smoke Grey" getöntem Glas in der Mittelkabine und Toilettenraum, ausgeführt mit Verdunklungsrollo/Vorhang mit integriertem Gitter

Aluminium Ventilations-/Fluchtluk mit "Smoke Grey" getöntem Glas in der Achterkajüte, ausgeführt mit Verdunklungsrollo/Vorhang mit integriertem Gitter

Panorama-Fenster mit "Smoke Grey" getöntem Glas im Spiegel, Profil in Rumpffarbe

Bullaugen, klappend, mit blankem Acrylat in der Vorderkajüte (4x), anodisiertes Aluminium einschl.

Regenschützkappen und Mückengitter

4. INTERIEUR

Interieur- und Exterieurstil "Marine Blue": Original Yacht Erlebnis. Cremeweiß in Kombination mit dem klassischen Tiefdunkelblau.

Edler Holzbausbau Linssen Paneele FPS® (Floating Panel System, Patented)

Innenausbau hergestellt aus hochwertiger Okoumé Basis mit Kirschbaum Furnier

Deckenverkleidung mit eleganten Vinyl Finish Paneele

Original Linssen wartungsfreier Schiffsboden, Teak Farbe mit hellen Leisten

Beschläge in allen Räumen aus hochglänzendem Edelstahl

Druckknopfverschlüsse für die Schranktüren in hochglänzendem Edelstahl

4.1 ACHTERKAJÜTE

Hochwertiger Bodenbelag in Teak Farbe in der Achterkajüte auf zweiter Ebene neben dem Bett.

Freistehendes Doppelbett mit Lattenrost inklusiv große Schubladen unter dem Bett

Nachttisch an BB - Seite

Nachttisch an SB - Seite

Geräumiger Kleiderschranken in der Achterkajüte

Geräumige Schranken in der Achterkajüte an BB-Seite und Sitz an SB-Seite

Schränke Flur BB-Seite:

- 1x Schrank inkl. Kühlschrank 130 Ltr.

- 1x Schrank vorbereitet für die Montage von Tiefkühlschrank

- 1x Schrank vorbereitet für Weinklima-Kühlschrank

- 1x Schrank universal 60 x 90 x 55 cm
Schrankteil Flur an SB-Seite:
2x multifunktionale Hängeschränke/Schränke
2x Schublade
2x Schuhschublade
1x Schrank vorbereitet für die Montage einer Eismaschine

4.1.2 DUSCHE UND TOILETTENRAUM – ACHTERKAJÜTE

Toilettenraum in der AK in hochwertige Formica Wandverkleidung
Integriertes Waschbecken im Toilettenraum AK Badezimmerschrank. Arbeitsblatt ausgeführt in originales Corian® White Onyx
Dusche in der AK ausgeführt in hochwertige Formica Wandverkleidung
Duschwanne Achterkajüte in Corian White Onyx ausgeführt mit Rillen für den Wasserablauf
Handtuchradiator im Toilettenraum Achterkajüte. Thermostatisch regulierbar.

4.2 SALON & PANTRY

Bequemes Salonsofa mit integriertem Stauraum.
Ein hoher, **elektrisch versenkbarer Salontisch** mit großer Tischplatte. Der Tisch kann als Esstisch und mit der mitgelieferten Füllmatratze als Bett verwendet werden.
Massivholz Handlauf montiert an Salondecke
Edelstahl hochglanz Handgriff an der Salontreppe
L-Dinette mit integrierten Schubladen
U-förmige Pantry mit Schrankraum und Schubladen
U-förmige Arbeitsfläche in der Pantry mit Original-Corion® White Onyx
Edelstahl Reling auf Holzablagen SB und BB Seite vor den Frontfenstern

4.3.1 VORDERKAJÜTE UND MITTELKABINE

Hochwertiger Bodenbelag in Teakfarbe in der Vorderkajüte auf zweiter Ebene neben dem Bett
Freistehendes Doppelbett mit Lattenrost und großer Schublade
Geräumiger kombinierter Hängeschrank/Wäscheschrank an BB-Seite
Geräumiger kombinierter Hängeschrank/Wäscheschrank an BB-Seite
Zwei Einzelbetten in Mittelkabine einschl. Schublade unter SB Bett. Die Betten sind umbaubar zu ein Doppelbett
Geräumiger Wäscheschrank in Mittelkabine

4.3.2 DUSCHE UND TOILETTENRAUM

Die Wände vom Toiletraum in hochwertige Formica Wandverkleidung
Integriertes Waschbecken im Toilettenraum VK Badezimmerschrank.
Arbeitsblatt ausgeführt in originales Corian® White Onyx
Dusche in der VK ausgeführt in hochwertige HPL Wandverkleidung
Stauraum in der VK Toilettenraum
Duschwanne Vorderkajüte in Corian White Onyx ausgeführt mit Rillen für den Wasserablauf
Handtuchradiator im Duscheraum Vorderkajüte. Thermostatisch regulierbar.
Handtuchradiator im Toilettenraum Vorderkajüte. Thermostatisch regulierbar.

4.4 STEUERHAUS

Komfortable Bank an BB-Seite mit Schublade

Steuerbank mit integrierter Ausziehtisch-Funktion.

Wetbar an SB-Seite einschl. Corian White Onyx Waschbecken und Kalt/Warmwasser Mischbatterie

Wurzelnussholz-Steuerstandpaneel, ausgeführt mit echtem Leder, an SB-Seite

Komfortable elektrische in höhenverstellbare Linssen Design Steuerbank mit passender Leder Polsterung.

Horizontal manuell einstellbar

5.1 BELEUCHTUNG & STECKDOSEN

LED-Beleuchtung im Steuerhaus umschaltbar von warmweißem auf rotem Licht für die Nachtnavigation. Die Beleuchtung kann mit dem Wandschalter und am Lichtpunkt geschaltet werden.

LED-Innenbeleuchtung mit Wandschaltern und/oder Schalter am Lichtpunkt in den Kompartimenten. Dimmbare

LED-Beleuchtung in VK, Mittelkabine, Salon, AK und Steuerhaus.

Luxuriöse LED Leselampen (2x) in der Achterkajüte

Luxuriöse LED Leselampen (2x) in der Vorderkajüte

Luxuriöse LED Leselampen (2x) in der Mittelkabine

Stimmungsvolle indirekte Beleuchtung im Interieur

Treppenbeleuchtung in den Stufen des Interieurs

USB-Anschlüsse im Salon (1x), Dinette (1x), VK (1x), Mittelkabine (1x), AK (3x) und im Steuerhaus (2x) für aufladen mobile Geräte. (Total 9x)

1 x 12 V. Steckdose im Salon an BB-Seite, hinten

230 V. Steckdosen in der VK (2x), Mittelkabine (1x), Toilette VK (1x), Dinette (1x), Salon (2x), Pantry (1x doppelt), Toilette AK (1x), AK (3x), Schminktisch AK (1x) und im Steuerhaus (2x)

5.2 PANTRY

Bar-Schrankschublade im Salon einschl. Linssen Yachts Gläserersatz bestehend aus: 6 Schnapsgläser, 6 Longdrinkgläser, 5 Whiskygläser und 6 Weingläser und 6 Champagnergläser

110 l. Kühlschrank mit Gefrierfach in Pantry

130 Ltr. Kühlschrank mit Gefrierfach im Durchgang zur AK

Elektrischer Kühlschrank 45 l. mit 4.4 Ltr. Gefrierschrank im Wetbar Steuerhaus

30 Ltr. Kühlfach/Schublade eingebaut in der Rücksitze in der Achterkajüte einschl. zusätzliche Schublade für Weinflaschen und Gläserersatz (2x Champagner, 2x Wein, 2x Longdrink, 2x Whisky)

Wein Klimatschrank mit Glastür in Durchlauf zum Achterkajüte, Kap. 24 Weinflaschen

Geschirrspüler (Frontlader) integriert in der Pantry (230V). Fassungsvermögen: 6 Maßgedecke

Waschmaschine-/Trocknerkombination (230 V) im VK-Duschraum

230V. Induktionskochplatte mit Tipptastenbedienung, Edelstahl 1x 1200 W. Kochzone, 2x 1800 W. Kochzone, 1x 2200 W. Kochzone

Abzughaube (230V.) über Kochplatte integriert in eleganter Holzsäule.

Mikrowelle/Back-Ofen/Grill 42 Liter, Edelstahl. Temperatur Bereich 30-250 Grad. 90-1000W

Mikrowellenleistung

Kaffeecke im Salon mit Siemens Espressomaschine auf ausziehbarem Möbel im Salonschrank. Komplett mit Tassen und Untertassen.

Integrierter Abfalleimer im Schrank

Tellerhalterungen und Gleitschutzmatten in Schubladen Pantry

"Magic Corner" Schrank, einschl. Korbsatz in der Pantry, Besteckfach in Schublade

Teilbares, klappbares Teil an der Seite vom Kühlschrank in der Pantry

5.3 SANITÄR

Einbau Mischbatterie VK Dusche Typ Grohe (Thermostatisch regulierbar) einschl. Brausestange
Einbau Mischbatterie AK Dusche Typ Grohe (Thermostatisch regulierbar) einschl. Brausestange
Duschtür in der Dusche AK, inkl. Befestigung um Tür bei Seegang festzustellen.
Duschtür in der Dusche VK inkl. Befestigung um Tür bei Seegang festzustellen.
Elektrische Toilette in der Vorderkajüte mit Bordwasserspülung
Elektrische Toilette in der Achterkajüte mit Bordwasserspülung

5.4 AUDIO / VIDEO / INTERNET

Stereo-Radio/MP3-Player Fusion RA70N mit Bluetooth inklusive 2 Lautsprechern im Salon und FM-Radioantenne im Mast.
Audio-Streaming möglich
Bedienung über den App FUSION Link möglich
DAB+ bereit
AM/FM einschließlich RDS
Verstärker Class-AB 4x 50W
Satz Lautsprecher im Steuerhaus
49" (123cm) LED Fernseher mit integriertem DVB-T & DVB-S tuner im Salon integriert gegen AK Wand
32" (81cm) LED Fernseher mit integriertem DVB-T & DVB-S tuner in der Achterkajüte

5.6 INTERIEUR POLSTERUNG

Dinettebänke ausgestattet in echtem Leder
U-Salonbank ausgestattet in echtem Leder
Dashboard ausgeführt in echtem Leder
Komfortabler Klubsessel ausgeführt in echtem Leder
Sitze an SB-seite in Achterkabine ausgeführt in echtem Leder
Steuerbank Wheelhouse ausgeführt in echtem Leder
Matratze 2x 1 Pers. in Vorderkajüte Typ Combispring 14 cm.
Matratze 2x 1 Pers. in Achterkajüte Typ Combispring 14 cm.
Matratze 2x 1 Pers. in Mittelkabine Typ Kaltschaum 10 cm. mit Schaumschicht in zwei Härten.
Fensterabdeckung durch Gardinen für Fenster und Bullaugen im Salon, manuell bedienbar
Plissierte Fensterabdeckung für Fenster und Bullaugen im vorderen en hinteren Schiff, manuell bedienbar

5.7 EXTERIEUR POLSTERUNG

Kissensatz für U-Sofa Achterdeck aus wasserabweisendem Stoff, Farbe blau-weiß

5.8 AUSSTATTUNG

Tresor A4 Format, mit Zahlenschloß, in der AK (Innenmaß: hxbxt=227x357x300)
Bordersatzteilpaket mit u.a. Werkzeugsatz, Impeller, Sicherungen, Lackstiften und diversen Wartungsmitteln
Komplette Fahrausrüstung bestehend aus 6 Fender, 4 Festmacher (16 Meter), Bootshaken, Rettungsring, Pütz, Schrubber, Nationalflagge, Werftwimpel, Sorgleine für Ankerkette und Ankerball
Verbandskasten im Salon gemäß DIN13157
Feuerlöscher (3x 2 kg) gemäß Feuerklasse ABC
Optischer Rauchmelder mit fest eingebauter Lithium-Batterie (Lebensdauer 10 Jahre) in allen Schlafkajüten
Stufen von den 3 Treppen an Bord ausgeführt in HPL Finish (leichtes Kirschbaumholz)
Abnehmbares Heizungrostartmussen
Beide Tische im Salon mit Vollholztischplatte
Edelstahlplatte mit Schiffabmessungen

5.9 VERDECKE & PERSENNINGE

Geschlossene Überdachung über dem Achterdeck (Breite Deckslisten), Sunbrella Dark Navy. Die Seite- und/oder Achterwand können geöffnet werden mit einem Reißverschluss.
Linsse Variotop® isolierter Kabriolet aus hochwertigem, robustem Sonneland A5 Blau Kabriotuch und heller Innenverkleidung

Trotz der Tatsache, dass diese Übersicht mit größter Sorgfalt und Aufmerksamkeit erstellt wurde, ist es leider nicht ausgeschlossen, dass sie Ungenauigkeiten, Fehler und/oder Irrtümer enthält. Auch können sich (Teile) der Liste inzwischen geändert haben. Aus dieser Liste können daher keine Rechte abgeleitet werden. Sie dient nur zur Veranschaulichung.